

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ					
A/A	ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ Φ14,8cm ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΗQ	10,00	45,00 €	450,00 €	Ισχύς σε Watt: 5 Watt Lumens: 400LM Τροφοδοσία: AC240V Διαστάσεις: Μήκος:9εκ-Διάμετρος:14,8εκ
2	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	40,00	60,00 €	2.400,00 €	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ Y0,5cm Π14cm M14cm Δ0cm
3	LED ΛΑΜΠΕΣ	200,00	2,50 €	500,00 €	ΛΑΜΠΑ LED ΚΑΡΦΑΚΙ G4 5W 410LM 12V AC/DC ΝΤΟΥΙ : G4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16 X 46mm,ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ : 360°
4	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ	50,00	40,00 €	2.000,00 €	Από αλουμίνιο / γυαλί με δείκτη στεγανότητας IP44.Αριθμός λαμπτήρων 1 Βάθος(cm) Συσκευασίας 9.0 Βάρος(kg) Συσκευασίας 1.065 Δείκτης προστασίας IP4
5	ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Μ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΥΟ ΣΕΙΡΩΝ	5,00	65,00 €	325,00 €	Πίνακας διανομής, αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά: 13, αριθμός οριζόντιων σειρών: 2. Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης: Κατηγορία II, διπλή μόνωση, ε. Τύπος μπροστινού καλύμματος : με δυνατότητα εξατομίκευσης. Διαφανής. Τοποθέτηση πίνακα:Επίτοιχο. Δυνατότητες Μια πλήρης σειρά πινάκων 13/18/24 στοιχείων επίτοιχης στήριξης: Μεταλλικοί/τεχνοπλαστικοί πίνακες - 13 έως 18 στοιχείων, 63 έως 125A - 24 στοιχείων, 125 έως 160 A, με στοιχείο επέκτασης (interface) τελικού χρήστη χωνευτής στήριξης: τεχνοπλαστικοί πίνακες - 13 έως 18 στοιχείων, 63 έως 125 A - 24 στοιχείων, 125 έως 160 A
6	ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 12X12 mm	2,00	1,80 €	3,60 €	Κανάλια από PVC Διαστάσεις καναλιού: 12 x 12 mm Μήκος: 2000 mm, Ύψος: 12 mm,Πλάτος: 12 mm

7	ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 16X16 mm	2,00	1,80 €	3,60 €	Κανάλι από PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο) διαστάσεις καναλιού: 16x 16mm,Μήκος : 2000 mm , ύψος: 16mm, πλάτος: 16mm.
8	ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25X16 mm	2,00	1,90 €	3,80 €	Κανάλι απόPVC(χλωριούχο πολυβινύλιο) πλαστικό, διαστάσεις καναλιού: 25x 16mm, Μήκος : 2000 mm , ύψος: 25mm, πλάτος: 16mm
9	ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 30X15 mm	2,00	2,00 €	4,00 €	Κανάλι απόPVC(χλωριούχο πολυβινύλιο) πλαστικό, διαστάσεις καναλιού: 30x 15mm Ποσότητα ανά σετ: 78 m Να περιέχει αυτοκόλλητη ταινία.
10	ΜΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ	25,00	9,00 €	225,00 €	Πρίζα Σούκο 2M 16A 250V Λευκή IP31 Πρίζα 16 A - 250 V~ 2 Π + Γ τύπου σούκο Μηχανισμός κατηγορίας IP-2X για προστασία από άμεση επαφή
11	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 16 A	50,00	4,00 €	200,00 €	Αριθμός πόλων 1 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 3KA Ονομαστική ένταση(Ampere) 16A Ονομαστική τάση 230V
12	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 20 A	50,00	4,50 €	225,00 €	Ονομαστική ένταση (A): 20 Αριθμός πόλων: 1 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα (kA): 6
13	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 25 A	50,00	5,00 €	250,00 €	Ονομαστική ένταση (A): 25 Αριθμός πόλων: 1 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα (kA): 6
14	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 32 A	20,00	5,80 €	116,00 €	Ονομαστική ένταση (A): 32 Αριθμός πόλων: 1 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα (kA): 6
15	ΤΡΙΠΛΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 3X40	20,00	3,50 €	70,00 €	Διακόπτης Τριπλός(1 είσοδος - 3 έξοδοι) Μέγιστο Φορτίο: 10 Ampere Μέγιστη Τάση: 250 Volt IP:20
16	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ	50,00	3,80 €	190,00 €	Λυχνία ράγας LED 230VAC Κόκκινη Αριθμός στοιχειων πλατ. 17,5mm1 Βαθμός προστασίας (IP)IP20 ΛαμπτήραςLED Μέγ. ισχύς0,9W Ονομαστική τάση230V Τύπος τάσηςAC Χρώμα λυχνίαςΚόκκινη

17	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Χ32	10,00	50,00 €	500,00 €	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Χ32
18	ΠΡΟΒΟΛΗΣ LED 50w 4.000 ΧΡΩΜ	75,00	35,00 €	2.625,00 €	
19	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	15,00	19,50 €	292,50 €	
20	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ1,5 ΝΥΜ	300,00	2,50 €	750,00 €	Καλώδιο εύκαμπτο ΝΥΜΗΥ3G1,5 PVC 3Χ1,5mm ² , με μόνωση και μανδύα από PVC.
21	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ2,5 ΝΥΜ	250,00	4,50 €	1.125,00 €	Καλώδιο εύκαμπτο 3x2.5mmμε μόνωση και μανδύα από PVC.
22	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5Χ1,5 ΝΥΜ	200,00	4,80 €	960,00 €	Καλώδιο εύκαμπτο 5x1.5mmμε μόνωση και μανδύα από PVC.
23	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5Χ2,5 ΝΥΜ	200,00	5,00 €	1.000,00 €	Καλώδιο εύκαμπτο 5x2.5mmμε μόνωση και μανδύα από PVC.
24	ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 16 MM	5,00	0,80 €	4,00 €	Σωλήνας σπιδράλ πλαστικός PVC Βαρέως τύπου 16mm, εσωτερική διαμέτρου 10,5 mm
25	ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 20 MM	5,00	0,60 €	3,00 €	Σωλήνας σπιδράλ πλαστικός PVC Βαρέως τύπου 20mm, εσωτερική διαμέτρου 14,4 mm
26	ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 25 MM	5,00	1,50 €	7,50 €	Σωλήνας σπιδράλ πλαστικός PVC Βαρέως τύπου 25mm, εσωτερική διαμέτρου 18,2 mm
27	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔ 750 Χ750 mm	35,00	0,50 €	17,50 €	Χωνευτό κουτί διακόπτου τετράγωνο . Επιπρόσθετα, τα καπάκια είναι πρεσαριστά, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για χρήση βίδας. Οι διαστάσεις του κουτιού είναι: 39mm βάθος,750mm μήκος, 750mm πλάτος.
28	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔ 100Χ100 mm	40,00	0,80 €	32,00 €	Χωνευτό κουτί διακόπτου τετράγωνο . Επιπρόσθετα, τα καπάκια είναι πρεσαριστά, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για χρήση βίδας. Οι διαστάσεις του κουτιού είναι: 39mm βάθος, 100mm μήκος, 100mm πλάτος.
29	Κουτί Χωνευτό Διακόπτου 4M 60mm	200,00	0,40 €	80,00 €	

30	Ατσαλίνα έλξης καλωδίου Πολυαμίδη 5m 4mm	10,00	6,00 €	60,00 €	<p>Ατσαλίνα Nylon Ø4mm με αποσπώμενα βιδωτά άκρα, σπειρώματος M5: σπιράλ εύκαμπτος μεταλλικός οδηγός με θηλιά έλξης και θηλιά έλξης στο πίσω μέρος της ατσαλίνας. Ενισχυμένη θηλιά έλξης με ειδική αυλάκωση για πιο εύκολο δέσιμο καλωδίων.</p> <p>Χαρακτηριστικά Καμπυλότητα (R): 80mm Διάμετρος σωλήνα ϖ: Max 23mm Αντοχή θραύσης: 400Kg Δύναμη έλξης: 160kg Μήκος: 5m Βάρος: 0.06kg</p>
31	Ατσαλίνα έλξης καλωδίου Πολυαμίδη 10m 4mm	10,00	8,00 €	80,00 €	<p>Ατσαλίνα Nylon Ø4mm με αποσπώμενα βιδωτά άκρα, σπειρώματος M5: σπιράλ εύκαμπτος μεταλλικός οδηγός με θηλιά έλξης και θηλιά έλξης στο πίσω μέρος της ατσαλίνας. Ενισχυμένη θηλιά έλξης με ειδική αυλάκωση για πιο εύκολο δέσιμο καλωδίων.</p> <p>Χαρακτηριστικά Καμπυλότητα (R): 80mm Διάμετρος σωλήνα ϖ: Max 23mm Αντοχή θραύσης: 400Kg Δύναμη έλξης: 160kg Μήκος: 10m Βάρος: 0.11kg</p>
32	Ατσαλίνα έλξης καλωδίου Πολυαμίδη 30m 4mm	2,00	56,00 €	112,00 €	<p>Ατσαλίνα υαλόνημα Φ4 mm με εξωτερική κάλυψη από ενισχυμένο PP σε μεταλλικό στροφέιο Φ 330mm για γρήγορη και εύκολη χρήση. Άκρα σύνδεσης σπειρώματος M5 και αποσπώμενα άκρα M5: σπιράλ εύκαμπτος μεταλλικός οδηγός, θηλιά έλξης, σύνδεσμος ένωσης και ροδάκι.</p> <p>Χαρακτηριστικά Καμπυλότητα: 150mm Διάμετρος σωλήνα: 16-40mm Αντοχή θραύσης: 700Kg Δύναμη έλξης: 100-120Kg</p>

33	Ατσαλίνα έλξης καλωδίου 50m 4,5mm	2,00	250,00 €	500,00 €	<p>Ατσαλίνα υαλόνημα Φ4,5mm με εξωτερική κάλυψη ενισχυμένου PP σε μεταλλικό στροφέιο με ηλεκτροστατική βαφή Φ330mm με άκρα σύνδεσης σπειρώματος M5 και αποσπώμενη θηλιά έλξης, σπείρωμα M5. Κατάλληλη για εγκαταστάσεις σε βιομηχανικά κτήρια, γραφεία και εμπορικά καταστήματα. Μεταλλικό γαλβανιζέ στροφέιο με ενσωματωμένο φρένο για ευκολία στη χρήση. Κατ' ελαχιστογ: Καμπυλότητα: 90mm Διάμετρος σωλήνα: 40-60mm Αντοχή θραύσης: 1050Kg Δύναμη έλξης: 170Kg Μήκος: 50m Βάρος: 4kg</p>
34	ΜΟΝΟΤΙΚΗ ΤΑΝΙΑ	250,00	1,50 €	375,00 €	<p>Μονωτική Ταινία Βινυλίου είναι μονωτική ταινία γενικής χρήσης από PVC πάχους 0,15 mm, που προσφέρει καλή αντοχή σε τριβή, οξέα, αλκάλια και ποικίλες καιρικές συνθήκες - συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού φωτός. Αυτή η επαγγελματικής ποιότητας μονωτική ταινία PVC είναι κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.</p> <p>". Διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι 90 °C. Αυτή η ταινία είναι διαθέσιμη σε τυποποιημένα χρώματα."</p> <p>Προσφέρει υψηλή ηλεκτρική αντοχή. Να Διατηρεί επίπεδο απόδοσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι 90 °C. 1500 Μονωτική Ταινία Βινυλίου 19 mm x 20 m Χρώμα: Λευκή Διαστάσεις: 0,15 mm x 19 mm x 20 m</p>
ΣΥΝΟΛΟ				15.489,50 €	
